



PRODUKTO APRAŠYMAS



Grace Bauprodukte GmbH

Pieri® Aquarol U-11

Klojinių tepalas regeneruotų aliejų ir riebalų pagrindu, biologiškai lengvai skylantis

Produkto aprašymas

Pieri® Aquarol U-11 ra universalaus pritaikymo atpalaidavimo medžiagos emulsija, skirta armuotoms ir nearmuotoms betoninėm konstrukcijom. Tinka visų tipų klojiniams. Labiausiai paplitusios pritaikymo sritys apima aukštos kokybės gelžbetonio ir grindų blokų produkcija.

Techniniai duomenys

Forma	skystis
Spalva	balta
Tankis	0,95 ± 0,01 g/cm ³
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Sąnaudos	15 – 40 ml/m ² priklauso nuo blokų tipo
Tiekimo forma	1000 Ltr konteineris, 210 Ltr statinė
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 6 mėnesius uždarytose originaliose talpose, esant 20°C

Savybės/ Veikimo būdas

Pieri® Aquarol U-11 yra chemiškai / fiziškai aktyvi emulsija, charakterizuojama sekančiomis savybėmis:

- ◆ paruošta naudojimui
- ◆ suteikia produkcijai lygų, atsparų korozijai betono paviršių su mažu paviršiaus porėtumu
- ◆ be mineralinių alyvų preidų
- ◆ be tirpiklių
- ◆ tinkamas šildomiems klojinams iki 60 °C
- ◆ neteršia gruntinio vandens
- ◆ biologiškai greitai skyla
- ◆ nėra jautrus šalčiui, gali būti naudojamas pakartotinai atitirpinus ir permaišius.

Naudojimas

Pieri® Aquarol U-11 eriausiai užnešamas ant paviršiaus aukšto slėgio purškimo įranga iš legiruoto plieno. Yra svarbu, kad medžiaga pakankamai išdžiūtų prieš betonavimą. Tai pastebima atsiradus besikeičiančiam plonam šviesiam ir skaidriam sluoksniui.

Ypatingos nuorodos

Prieš pirmą kartą naudojant, būtina atlikti bandymus. Pagaminta Vokietijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pyrmonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos