



Pieri® Decobio C-13

Regeneruotų žaliavų formų tepalo koncentratas, skiedžiamas vandeniu, skirtas betono gaminių gamybai bei statybvietėse

Taikymas

Pieri® Decobio C-13 - tai augalinių medžiagų, vandeniu skiedžiamas tepalo koncentratas, pagamintas augalinių maistinių aliejų pagrindu. **Pieri® Decobio C-13** yra biologiškai lengvai skylantis, nepavojingas aplinkai ir saugus tepalas, kuris naudojamas statybvietėse ir betono gaminių gamykloje. Tepalo koncentratas naudojamas gana paprastai ir yra patikimas. Tinka horizontaliems ir vertikaliems plieniniams, sluoksniniams mediniams ir plastikiniams klojiniams. Praskiesta vandeniu tepalo emulsija neturi kvapo. Tuščių maišelių likvidavimas pagal paskirtį.

Techniniai duomenys

Veikloji medžiaga	augalinis aliejus
Forma	skystis
Spalva	gintaro spalvos
Tankis	0,91 g/cm ³
Laikymas	Laikyti uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir galimo šalčio. Koncentrato užšalimo taškas -10°C
Sąnaudos	10-25 ml/m ² ; koncentratas 3-5 ml/m ²
Tiekimo forma	20 x 1Ltr plastikiniai maišeliai kibire
Produkto kodas	BTM 10
Vandens pavojingumo klasė	WGK 1 (pgl. kenksmingų medžiagų vandenims potvarkį)
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 2 metus uždarytose originaliose talpose

Savybės/ Veikimo būdas

Pieri® Decobio C-13 sudaro klojinių paviršiuje lietu atsparią medžiagos plėvelę, kuri garantuoja neporėta dekoratyvinio betono paviršių be dėmių.

Maišymas/ Apdorojimas

Tepalo emulsija gaunama maišant vandeniu santykiu 1:4 (1 litras koncentrato ir 4ltr geriamo vandens), patgus naudojant 5 litrų talpos aukšto spaudimo purkštuku. Sumaišius gerai išplakti. Paruošta emulsija veiksni apie 2 val., bet rekomenduojame atitinkamai prieš kiekvieną purškimą suplakti dar sykį. Optimalus slėgis 4-6 bar. Esant žemoms temperatūroms apie 0°C (oro temperatūra ir klojinių) skiesti vandeniu nerekomenduojame, geriau naudoti jau nepraskiestą tepalo koncentratą.

Ypatingos nuorodos

Preliminarūs testai visuomet yra būtini.
Nenaudotikite ant klojinių, kurie yra iš polistirololo!
Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pymonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB "Betono apsaugos sistemos"
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos