



## Pieri® LM 6–13

Universalus klojinių tepalas g/b elementų gamyboje, tinkamas statybvietėse

### Produkto aprašymas

**Pieri® LM 6-13** yra universalus tepalas, naudojamas gelžbetonio elementų gamyboje taip pat yra tinkamas ir statybvietėse. Produktas yra chemiškai aktyvus tinka metalinėms, medinėms, plastikinėms formoms. Šis tepalas ypač tinkamas, kai yra kaitinamos formos. Tinkamas naudoti gaminant plokštes su tuštumomis.

### Techniniai duomenys

Efektyvusis komponentas	Angliavandenilių mišinys
Forma	skystis
Spalva	Gelsvos spalvos
Tankis	0,86± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio. užšalimo temperatūra -20 °C pliūpsnio temperatūra 67 °C
Šnaudos	30ml/m <sup>2</sup>
Tiekimo forma	1000 Ltr konteineris; 220 Ltr statinė
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 5 metus uždarytose originaliose talpose

### Charakteristika

**Pieri® LM 6 – 13** duoda gerą atskyrimo efektą.

- paruoštas naudojimui
- apsaugo ir palaiko aukštą klojinių kokybę
- stabdo koroziją
- lengvai atsiskiriami klojiniai ir paviršius gaunamas aukštos kokybės, be dėmių.
- tinkamas kaitinamoms formoms iki 80°C

### Naudojimas

**Pieri® LM 6– 13** geriausiai užnešamas su aukšto spaudimo purškikliu (3-6 barų, plokščiu purkštuku) arba su braukte. Efektyvus netgi labai plonas sluoksnis.

### Ypatingos nuorodos

**Preliminarūs testai visuomet yra būtini.**  
Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: [www.de.graceconstruction.com](http://www.de.graceconstruction.com)

Grace Bauprodukte GmbH   Pyramonter Straße   32676 Lügde   Tel.: +49 (5281) 77 04-0

**GRACE**  
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”  
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107  
LT-02189, Vilnius  
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

**BAS**  
Betono apsaugos sistemos