



## Pieri® LM T – 42

Universalus klojinių tepalas tinkamas g/b elementų gamybai

### Produkto aprašymas

**Pieri® LM T – 42** yra universalus produktas tinkamas naudoti betono ar armuoto betono konstrukcijose ir tinkamas visų tipų klojiniams: medžio, metalo, plastiko. Tinkamas naudoti gaminant plokštes su tuštumomis.

### Techniniai duomenys

Forma	skystis
Spalva	šviesiai geltona
Tankis	$0,87 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
Užšalimo taškas	Mažd. $-15^\circ\text{C}$
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Sąnaudos	15-20 ml/m <sup>2</sup> (plieno ir plastiko formoms) 45 ml/m <sup>2</sup> (absorbuojančioms medžio formoms)
Tiekimo forma	1000 Ltr konteineris; 220 Ltr statinė
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

### Charakteristika

Reguliariai taikant **Pieri® LM T – 42** pasiekiamas labai geras atskyrimo efektas. Betonai yra lengvai patraukiami nuo formos ir valymo darbai sumažėja iki minimumo. Produktas yra chemiškai aktyvus ir charakterizuojamas sekančiomis savybėmis:

- ◆ paruoštas naudojimui
- ◆ apsaugo ir palaiko aukštą klojinių kokybę
- ◆ stabdo koroziją
- ◆ tinka naudoti žiemą
- ◆ atskiria be įtempimų, palaiko pagrindo kokybę
- ◆ stabdo drėgmės išsiskyrimą į paviršių, plėtimasi ir deformacijas absorbuojančių formų
- ◆ tinkamas kaitinamoms formoms virš  $60^\circ\text{C}$
- ◆ įsigeria į medines formas

### Naudojimas

**Pieri® LM T – 42** geriausiai užnešamas su aukšto spaudimo purškikliu (3-6 barų, plokščiu purkštuku) arba su voleliu. Efektyvus netgi labai plonas sluoksnis.

### Ypatingos nuorodos

**Preliminarūs testai visuomet yra būtini.**  
Pagaminta Prancūzijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: [www.de.graceconstruction.com](http://www.de.graceconstruction.com)

Grace Bauprodukte GmbH   Pyrmonter Straße   32676 Lügde   Tel.: +49 (5281) 77 04-0

**GRACE**  
Construction Products

UAB "Betono apsaugos sistemos"  
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107  
LT-02189, Vilnius  
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

**BAS**  
Betono apsaugos sistemos