



Pieri® Cleaner WBR

Valiklis suterštiems betoniniams paviršiams

Produkto aprašymas

Pieri® Cleaner WBR skirtas valyti betono su atviru užpildu, mūro, plytų, tinko ir kt. paviršius. Be to, šalina rūdis, druskų dėmes, samanias, pelėsius nuo plokščių ir apdailos mūrų.

Techniniai duomenys

Efektyvus komponentas	paviršinio aktyvumo medžiagos(tensidai), rūgštis
Forma	skystis
Spalva	bespalvis
Tankis	1,20 ± 0,01 g/cm ³
pH reikšmė	< 2,0
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Sąnaudos	100 - 250 ml/m ²
Tiekimo forma	20 Ltr kanistras
Vandenims pavojingumo klasė (pgl.Administracinį potvarkį dėl vandenims kenksmingų medžiagų)	WGK 1 (silpnas vandens pavojus;
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

Savybės/ Veikimo būdas

Druskų dėmės, rūdys, betono ir skiedinio likučiai priklausomai nuo valiklio koncentracijos suminkštinami arba iš dalies suskaidomi. **Pieri® Cleaner WBR** prasiskverbia giliai į nešvarumus ir suardo sukibimo su pagrindu sluoksnį. Todėl nešvarumus nesunku pašalinti mechaniniu būdu.

Naudojimas instrukcija

Priklausomai nuo nešvarumų, medžiaga gali būti atskiedžiama vandeniu santykiu 1:3. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad atskiedžiant į vandenį reikia pridėti valiklio **Pieri® Cleaner WBR**, o ne atvirkščiai. Apdoroti skirtas paviršius nupurškiamas gautu skiediniu. Nedidelių plotų atveju produktą galima tepti teptuku arba šepetėliu. Palaukus nustatytą laiką, apdorotą paviršių reikia kruopščiai nuplauti vandeniu. Valyti darbo įrankius itin paprasta. Įrankius, pamirkytus skiedinyje, paruoštame santykiu 1:1, tereikia kruopščiai nuplauti vandeniu

Ypatingos nuorodos

Valiklis netinka spalvotiesiems metalams, tokiems kaip žalvaris, varis, nikelis ir t. t. Pirmą kartą patariama išbandyti produktą nuošalioje vietoje, kad būtų išvengta nepageidaujamo šalutinio poveikio. Prieš valant sugeriančius paviršius juos reikia sudrėkinti. Visada būtina atlikti medžiagos naudojimo bandymus.
Pagaminta Vokietijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pyrmonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB "Betono apsaugos sistemos"
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

BAS
Betono apsaugos sistemos