



Pieri® Tool Care

Aukšto efektyvumo produktas mašinų ir prietaisų priežiūrai

Taikymas

Pieri® Tool Care – naudojamas apsaugai ir priežiūrai betono gamyklos įrenginiams, aparatams, kurie kontaktuoja su betonu. Susidaro apsauginis sluoksnis, kuris stipriai sumažina betono ir skiedinio prilipimą ir valymas tampa iš tikro lengvesnis.

Techniniai duomenys

Forma	skystis
Spalva	gelsva
Tankis	0,89 ± 0,01 g/cm ³
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Tiekimo forma	1000 Ltr konteineris; 220 Ltr statinė, 24 Ltr kanistras
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

Savybės/ Veikimo būdas

Pieri® Tool Care – tai cheminių bei fizikinių savybių turinti priežiūros priemonė, pasižyminti šiomis savybėmis:

- ◆ paruoštas naudojimui
- ◆ ilgalaikis veikimas
- ◆ užkerta kelią rūdžių susikurimui
- ◆ atstumia vandenį
- ◆ tausoja kabelius, lynus, gumines dalis
- ◆ be mineralinių rūgščių
- ◆ be tirpiklių
- ◆ mažos valymo sąnaudos

Naudojimas

Pieri® Tool Care užnešamas su aukšto spaudimo purškikliu arba teptuku. Naudojimas taip pat ir ant šlapio pagrindo. Yra labai stipraus veikimo intensyviai naudojamiems prietaisams (betono maišyklėms ir automaišyklėms) prieš ir po gamybos. Pirmą sykį gamintojai rekomenduoja ant stipriai suteršto pagrindo panaudoti pagrindo valiklį **Pieri® Cleaner 70**.

Ypatingos nuorodos

Prieš pirmą kartą naudojant, būtina atlikti atitinkamus bandymus. Pagaminta Vokietijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pyrmonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos